

RAIO®

Technische informatie



RAIO 2 OPBOUW VERWARMINGSPANEEL

raio.click

GEWICHT EN AFMETING

6,5kg - 59,3 x 59,3 x 2,75cm (L x B x D).

KLEUR

Standaard in ral 9010 (wit).

Verkrijgbaar in alle ral kleuren vanaf 10 stuks.

MATERIALEN BEHUIZING

Gepoedercoat aluminium.

GLAS

Veiligheidsglas 3,8mm.

MONTEERBAAR

Tegen het plafond of de wand.

VERWARMINGSOPPERVLAKTE

8 - 10 vierkante meter (afhankelijk van de transmissie berekening).

ELECTRISCHE SPECIFICATIES

- 450Watt
- 1,95A
- 230V

TEMPERATUUR

- Oppervlakte temperatuur 125°C
- Temperatuur behuizing achterzijde en voorzijde glas rond 2cm breed in volle werking maximaal 40°C

BEVEILIGING

RAIO is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU; EMC richtlijn 2014/30/EU; RoHS richtlijn 2011/65/EU. Waarbij de volgende relevante geharmoniseerde normen of technische specificaties zijn toegepast:

- EN 60335-1:2012+A13:2017+AC:2014
- EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC2010+AC2014
- EN 55014-1:2006+A2:2011
- EN 55014-1:1997+A2:2008; EN 50581:2012

Classificatie IP54

- EN 60529: 1991 + A1:2000 + A2:2013
- IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013



RAIO®

RAIO® by Spectra

Centrum-zuid 1111 ◦ 3530 Houthalen-Helchteren (B)

+32 11 397 585 ◦ info@raio.click

raio.click